

SCHEDA MADRE	13AT209	
	Tipo di Pannello	43" LED
PANNELLO	Luminosità	350 cd/m2 (Maks)
	Risoluzione Aspetto	1920 x 1080 16:9
	Contrasto	5000:1
	Angolo di Visione	178°
	Dimensione Schermo	43" 109,7 cm (diagonale)
SISTEMA OPERATIVO	Colore	16,7 M (8 bit)
	ANDROID™ 9	
FREQUENZA	AC 180 - 240 V — 50 60Hz	
ALTRO	VESA	250 x 200 mm
ACCESSORI	Manuale Utente Telecomando 2 x Pile (AAA) Supporto Viti per supporto	
EFFICIENZA ENERGETICA	F	
DIMENSIONE	Confezione	1054 x 157 x 670 mm
	Prodotto (L x L x A)	971,3 x 206,1 x 608,8 mm (con stand) 971,3 x 86,2 x 566,7 mm (senza stand)
	Peso Unitario	9,1 KG (lordo) 6,95 KG (netto)
PESO	Video & Audio : PAL SECAM NTSC , DK BG I M L NICAM	
	Range di Ricezione: 48,25 MHz ~ 863,25 MHz	
	Memorizzazione dei Canali: 100	
	Impedenza di Ingresso: 75 Ω	
	Modulazione - 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM	
SISTEMA TV	DVB - C	Memorizzazione dei Canali: 1000
	DVB - T	Modulazione - COFDM 2K/8K, QPSK: 16QAM, 64QAM
	DVB - T2	Memorizzazione dei Canali: 1000 Modulazione - Compatibile Con EN302755V1.3.1 COFDM: 1K to 32k; codifica: 1/3, 2/5; QPSK: 16QAM, 64QAM, 256QAM Larghezza di Banda: 6,78Mhz; Intervallo di Guardia: 1/128--1/4; codifica: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 SPP: PP1 to PP8
		Memorizzazione dei Canali: 1000
	DVB - S S2	Modulazione- COFDM 2K/8K, QPSK, 8PSK Interruttore LBN e di Comando- Auto/13V/18V/OFF Output 350mA@Max ; 22KHz Memorizzazione dei Canali: 5000 DiSEqC 1.0-1.1-1.2-1.3 compatibile

SISTEMA VIDEO	MPEG-1, MPEG-2 MP@ML, MPEG-4 SP@HL3.0, MPEG-4 ASP@HL4.0, H.264, H.265
	MPEG1 Layer 1, 2, 3 MPEG2 Layer 2 AAC, WMA, AC3, E-AC3, DD/DD+ (Opzionale e Richiede Licenza)
INGRESSI VIDEO	HDMI & Component: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p; AV: PAL NTSC SECAM ; 1.0 VP-P ± 5%
INGRESSI AUDIO	AV/Component Audio : Mini RCA Input 0.2 ~ 2.0 VRMS
USCITE AUDIO	Frequenza di Risposta: 100Hz ~ 15KHz @ ±3dB (1KHz, 0dB Segnale di Comando) Max Potenza di Uscita: 2 x 8W (8 Ω) THD+N<10%@1KHz per Altoparlante — 2 x 8mW (32 Ω) THD+N<10%@1KHz Cuffie
	TV ACCESSO 50 W STANDBY 0,3 W
CONSUMO	
FUNZIONI BASE	Parental Control Televideo Aggiornamento di Sistema Modalità Hotel Sottotitoli Blocco EPG Orologio & Sveglie Timer Auto Spegnimento Auto Stand-by NICAM CI SAT DiSEqC 1.0-1.3 DVB-S S2 Lingua Audio Multilingua OSD Riduzione Rumore Miglioramento Segnale Debole Mirroring DD+ DTV & ATV: 1 x connettore IEC
	TV Sat (Opzionale): 1 x connettore F
	USB: 2 x USB
	HDMI: 3 x HDMI
CONNESSIONI (input)	Component / AV Audio & Video: 1 x mini RCA (Black) connector 1 x mini RCA (Black) connector
	Ethernet: 1 x RJ45
CONNESSIONI (output)	Ingresso CI: 1 x Ingresso CI (Nero)
	Cuffie: 1 x Mini connettore RCA (Nero)
OSD LINGUE	SPDIF Ottico : 1 x connettore RCA Albanese Arabo Bosniaco Bulgaro Ceco Croato Danese Estone Finlandese Francese Greco Inglese Italiano Lettone Lituano Macedone Norvegese Olandese Persiano Polacco Portoghese Romeno Russo Serbo Slovacco Sloveno Spagnolo Svedese Tedesco Turco Ucraino Ungherese
APPLICAZIONI SMART	Pre-Installate In Evidenza
	App Store Weather Miracast YouTube Chrome Netflix Facebook Spotify
INTERNET	Web Browser
	Chrome
PROCESSORE	NOTA: Google Play Store non è supportato
	Wi-Fi Interno (IEEE 802.11b/g/n) Ethernet (10/100 Mbps)
MEMORIA	CPU
	Quad Core (ARM Cortex A55)
PRODUZIONE	GPU
	Mali470MP2
	RAM
	1 GB Interna
	ROM
	8 GB
	Prima produzione 04/2022